



# COMUNE DI ORVIETO

Provincia di Terni

Ufficio Parcheggio e Viabilità

---

## ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 263 DEL 01/10/2026

**OGGETTO: DISCIPLINA PER LA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN PIAZZA MATTEOTTI DAL GIORNO 5 OTTOBRE 2026 FINO AL GIORNO 7 OTTOBRE 2026 PER LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE COME COMPLETAMENTO DEI LAVORI DELL'EDIFICIO EX DOPOLAVORO FERROVIARIO**

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE 1 - POLIZIA LOCALE E MOBILITÀ

**Vista** la nota pervenuta al prot. n. 40004 del 29/09/2026, con la quale il Sig. Mariani Leonardo per conto della società R.F.I., richiede la chiusura al traffico veicolare ed il divieto assoluto di sosta in Piazza Matteotti, di fronte al bar della stazione, lasciando libera la circolazione intorno alla rotatoria della fontana, dal giorno 5 al giorno 7 ottobre 2026 per procedere all'asfaltatura stradale come completamento lavori dell'edificio EX Dopo Lavoro Ferroviario;

**Richiamata** la convenzione n. 2868 del 1936 tra l'allora "Amministrazione delle Ferrovie dello Stato" e il Comune di Orvieto che stipulava e stipula ancora oggi l'utilizzo del piazzale antistante la stazione di Orvieto oggi denominato piazza Matteotti;

**Ritenuto** di dover adottare provvedimenti riguardanti la viabilità e la sosta nella zona interessata ai lavori a tutela della sicurezza pubblica e di dover emettere la relativa ordinanza;

**Visto:**

- l'art. 7 e l'art. 21 del Decreto Leg.vo 30/04/1992 n° 285 e successive integrazioni o modificazioni;
- l'art. 42 lett. c) del Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495;
- l D.M. del 10 luglio 2002 contenente il "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- Il Decreto Interministeriale 04/03/2013 recante i "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- il D.M. del 22 gennaio 2019 "Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

**Visto** il D.L.vo 18/08/2000 n° 267;

**Ritenuto** di dover provvedere in merito;

## ORDINA

Dalle ore 05.00 del giorno 5 ottobre fino alle ore 20.00 del 7 ottobre 2026, è fatto divieto assoluto di sosta con rimozione dei veicoli sul parcheggio disciplinato a zona disco in Piazza Matteotti dopo il Bar della Stazione;

Contestualmente, negli stessi orari e giorni di cui sopra, è vietata la circolazione veicolare in Piazza Matteotti, lungo tutto il tratto che costeggia il Bar della Stazione e l'ex Dopolavoro Ferroviario, per consentire i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale;

In base allo stato di avanzamento dei lavori, sarà consentito l'accesso e l'uscita ai mezzi diretti all'area interna di servizio a RFI;

Il Servizio Segnaletica Stradale curerà l'apposizione dei divieti assoluti di sosta con rimozione dei veicoli;

E' fatto obbligo alla ditta esecutrice dei lavori di porre in essere, a propria cura e spese, tutta la segnaletica stradale per l'interruzione veicolare che sia debitamente conforme alla normativa vigente in materia.

**Tutta la segnaletica dovrà essere conforme a quanto previsto dal Codice della Strada e dal Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 luglio 2002 e dovrà essere apposta e mantenuta costantemente in efficienza dall'impresa esecutrice dei lavori *de quibus* che resta unica responsabile, sia in sede civile che penale, per danni arrecati a terzi e cose in dipendenza di difetto o inefficienza della segnaletica, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi pretesa e molestia anche giudiziaria.**

E' fatto obbligo a tutti gli utenti della circolazione stradale di rispettare scrupolosamente la segnaletica posta in essere.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare le disposizioni della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante l'installazione della prescritta segnaletica con modalità e responsabilità di cui sopra e la pubblicazione all'Albo del Comune di Orvieto.

## DISPONE

- La Ditta esecutrice dei lavori avrà l'obbligo di verificare che lo stato dei luoghi sia idoneo al tipo di attività da svolgere; in particolare dovrà accertare a propria cura la tenuta del manto stradale e delle relative pertinenze in riferimento al peso di veicoli e/o strutture che dovrà ivi posizionare;
- La Ditta esecutrice dei lavori è tenuta all'osservanza delle norme di sicurezza sui cantieri, ad apporre la prevista segnaletica di indicazione del cantiere ai sensi del Decreto del M.I.M.S. del 10/07/2002, a segnalare gli ostacoli secondo la normativa in vigore, provvedendo ad adottare tutti gli accorgimenti necessari a tutela della pubblica e privata incolumità nonché a ripristinare la segnaletica stradale eventualmente rimossa e/o danneggiata, secondo le seguenti prescrizioni:
  - i lavori ed i depositi su strada e i relativi cantieri devono essere dotati di sistemi di segnalamento temporaneo;
  - i segnali di pericolo o di indicazione da utilizzare per il segnalamento temporaneo devono avere colore di fondo giallo;
  - per i segnali temporanei possono essere utilizzati supporti e sostegni o basi mobili di tipo trasportabile e ripiegabile che devono assicurare la stabilità del segnale in qualsiasi condizione della strada ed atmosferica; per gli eventuali zavorramenti dei sostegni è vietato l'uso di materiali rigidi che possono costituire pericolo o intralcio per la circolazione;
  - i segnali devono essere scelti ed installati in maniera appropriata alle situazioni di fatto

ed alle circostanze specifiche, secondo quanto rappresentato negli schemi segnaletici differenziati per categoria di strada; gli schemi segnaletici sono fissati con disciplinare tecnico approvato con D.M. 10 luglio 2002;

- nei sistemi di segnalamento temporaneo, ogni segnale deve essere coerente con la situazione in cui viene posto e ad uguale situazione devono corrispondere stessi segnali e stessi criteri di posa;
- non devono essere posti in opera segnali temporanei e segnali permanenti in contrasto tra loro, a tal fine i segnali permanenti devono essere rimossi o oscurati se in contrasto con quelli temporanei; ultimati i lavori, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e, se del caso, vanno ripristinati i segnali permanenti;
- in prossimità della testata di ogni cantiere di durata superiore ai sette giorni lavorativi deve essere apposto apposito pannello (Figura II.382 All. Reg. Esec. C.d.S.) recante le seguenti indicazioni: a) ente proprietario o concessionario della strada; b) estremi dell'ordinanza; c) denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori; d) inizio e termine previsto dei lavori; e) recapito e numero telefonico del responsabile del cantiere;
- il segnalamento deve essere adeguato alle velocità consentite ai veicoli;
- in prossimità di cantieri fissi o mobili, anche se di manutenzione, deve essere installato il segnale LAVORI (Figura II.383 All. Reg. Esec. C.d.S.), corredato da pannello integrativo indicante l'estesa del cantiere quando il tratto di strada interessato sia più lungo di 100 m.;
- i segnali orizzontali a carattere temporaneo devono essere applicati in corrispondenza di cantieri, lavori o deviazioni di durata superiore a sette giorni lavorativi, salvo i casi in cui condizioni atmosferiche o del fondo stradale ne impediscano la corretta apposizione; in tali casi si applicano i dispositivi retroriflettenti integrativi;
- i segnali orizzontali temporanei sono di colore giallo, devono essere antisdrucchiolevoli e non devono sporgere più di 5 mm dal piano della pavimentazione; nel caso di strisce longitudinali continue realizzate con materie plastiche, a partire da spessori di strato di 1,5 mm, devono essere eseguite interruzioni che garantiscano il deflusso dell'acqua;
- deve essere garantita la visibilità notturna dei segnali verticali da utilizzare nei lavori stradali, delle barriere ed i delineatori speciali, dei delineatori flessibili ed i coni, dei segnali orizzontali temporanei ed i dispositivi integrativi dei segnali orizzontali;
- ad integrazione della visibilità dei mezzi segnaletici rifrangenti o in loro sostituzione, possono essere impiegati dispositivi luminosi a luce gialla; durante le ore notturne ed in tutti i casi di scarsa visibilità, le barriere di testata delle zone di lavoro devono essere munite di idonei apparati luminosi di colore rosso a luce fissa; il segnale "LAVORI" (Figura II.383 All. Reg. Esec. C.d.S.) deve essere munito di analogo apparato luminoso di colore rosso a luce fissa;
- lo sbarramento obliquo che precede eventualmente la zona di lavoro deve essere integrato da dispositivi a luce gialla lampeggiante, in sincrono o in progressione (luci scorrevoli);
- i margini longitudinali della zona di lavoro possono essere integrati con analoghi dispositivi a luce gialla fissa; sono vietate le lanterne, od altre sorgenti luminose, a fiamma libera;
- coloro che operano in prossimità della delimitazione di un cantiere o che comunque sono esposti al traffico dei veicoli nello svolgimento della loro attività lavorativa, devono essere visibili sia di giorno che di notte mediante indumenti di lavoro fluorescenti e rifrangenti;
- i veicoli operativi, i macchinari e i mezzi d'opera impiegati per i lavori o per la manutenzione stradale, fermi od in movimento, se esposti al traffico, devono portare posteriormente un pannello a strisce bianche e rosse, integrato da un segnale di PASSAGGIO OBBLIGATORIO con freccia orientata verso il lato dove il veicolo può essere superato (Figura II.398 All. Reg. Esec. C.d.S.);
- la segnaletica di sicurezza dei lavori, dei depositi, degli scavi e dei cantieri stradali deve

comprendere speciali accorgimenti a difesa della incolumità dei pedoni che transitano in prossimità dei cantieri stessi;

- i cantieri edili, gli scavi, i mezzi e macchine operatrici, nonché il loro raggio di azione, devono essere sempre delimitati, soprattutto sul lato dove possono transitare pedoni, con barriere, parapetti, o altri tipi di recinzioni così come previsto dall'articolo 32, comma 2 Reg. Esec. C.d.S.;
- le recinzioni di cui al comma 2 predetto devono essere segnalate con luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti della superficie minima di 50 cm<sup>2</sup>, opportunamente intervallati lungo il perimetro interessato dalla circolazione;
- se non esiste marciapiede, o questo è stato occupato dal cantiere, occorre delimitare e proteggere un corridoio di transito pedonale, lungo il lato o i lati prospicienti il traffico veicolare, della larghezza di almeno 1 m; detto corridoio può consistere in un marciapiede temporaneo costruito sulla carreggiata, oppure in una striscia di carreggiata protetta, sul lato del traffico, da barriere o da un parapetto di circostanza segnalati dalla parte della carreggiata;
- tombini e ogni tipo di portello, aperti anche per un tempo brevissimo, situati sulla carreggiata o in banchine o su marciapiedi, devono essere completamente recintati (Figura II.402 All. Reg. Esec. C.d.S.);
- le limitazioni di velocità temporanee in prossimità di lavori o di cantieri stradali sono subordinate, salvo casi di urgenza, al consenso ed alle direttive dell'ente proprietario della strada; il limite di velocità deve essere posto in opera di seguito al segnale LAVORI, ovvero abbinato con esso sullo stesso supporto; il valore della limitazione, salvo casi eccezionali, non deve essere inferiore a 30 km/h; quando sia opportuno limitare la velocità su strade di rapido scorrimento occorre apporre limiti a scalare;
- qualora la presenza dei lavori, dei depositi o dei cantieri stradali determini un restringimento della carreggiata, è necessario apporre il segnale di pericolo temporaneo STRETTOIA in una delle tre versioni previste (Figure II.384, II.385 e II.386 All. Reg. Esec. C.d.S.); se tale segnale viene posto vicino alla zona lavori o di cantiere, dopo gli altri eventuali presegnali deve essere corredato da pannello integrativo indicante la distanza della strettoia; se la larghezza della strettoia è inferiore a 5,60 m, occorre istituire il transito a senso unico alternato nel tempo;
- il sistema segnaletico temporaneo completo deve comprendere:
  - una segnaletica di avvicinamento situata a monte della zona pericolosa da segnalare;
  - una segnaletica di posizione collocata immediatamente a ridosso e lungo la zona interessata;
  - una segnaletica di fine prescrizione collocata a valle della zona interessata;
- l'allestimento della segnaletica stradale spetta al capo cantiere, che deve valutare le condizioni operative da affrontare e, di conseguenza, adottare la soluzione di segnalazione temporanea più idonea tenendo conto che, in caso di carreggiata a doppio senso di marcia, se la larghezza della strettoia è inferiore a 2,80 mt. deve interrompere la circolazione e realizzare una deviazione di percorso, se la larghezza della strettoia è inferiore a 5,60 mt.
- Il transito a senso unico alternato può essere regolato in tre possibili modi:
  - adottare il senso unico alternato a vista (se gli estremi del cantiere sono distanti non più di 50 mt. e con traffico modesto);
  - adottare il senso unico alternato con moviere;
  - adottare il senso unico alternato con semaforo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Umbria da proporsi nelle forme e nei termini (60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto) oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi con le forme e nei termini (120 giorni dalla piena conoscenza), ai sensi del D.Lgs 104/2010.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Orvieto.

La presente ordinanza sarà trasmessa a:

- Commissariato di Pubblica Sicurezza Orvieto;
- Compagnia Carabinieri Orvieto;
- Tenenza Guardia di Finanza Orvieto;
- Polizia Locale Orvieto;
- Servizio Sanitario 118 – C.R.I.;
- Vigili del Fuoco;
- Cosp Tecnoservice;
- Organi di Stampa;
- RFI [rfi-dpr-dtp.fi.utfisud@pec.rfi.it](mailto:rfi-dpr-dtp.fi.utfisud@pec.rfi.it); - [l.mariani@rfi.it](mailto:l.mariani@rfi.it);

**IL DIRIGENTE Settore 1 - Polizia Locale e Mobilità  
(Dott.Ssa Alessandra Pirro)**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Orvieto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Alessandra Pirro in data 01/10/2026